

Modelo / Model / Modelo

MTAC-17,5 JO4-95 (150)



Umáx. / Um / Umax.	(kV)	17,5
Tensão Sup. / Pow. Freq. Volt. / Ens. Dielec.	(kV)	50
NBI / BIL / BIL	(kV)	95 (4 ABNT=110 kV)
Dist. Escoa. / Creep. Distan. / Dist. Fuga	(mm)	254
Nº Saias / Nº Rippes / Nº Saias		6
Peso / Weight / Peso	(kg)	0,950
Temp. Trab. / Work Temp. / Temp. Trab.	(°C)	-20 até/ up to / hasta +75°C
Cor / Color / Cor		Marrom/Brown/Marrón RAL 8016
Flexão / Bending / Flexion	(N)	> 4000 (P0)
Capacitância / Capac. / Capac.	(pF)	150

Insertos / Inserts / Insertos IEC 273 → DIN 48136 →	D1	C1	T1	D2	C2	T2	D3	C3	T3
		(mm)	(N.m)		(mm)	(N.m)		(mm)	(N.m)
	M12	18	39	M12	18	39	-	-	-
	1/2"	18	39	1/2"	18	39	-	-	-
	M12	18	39	M16	33	147	-	-	-
	1/2"	18	39	5/8"	33	147	-	-	-
	M10	16	34	M16	33	147	M6	12	7,8

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)

