




Modelo / Model / Modelo		MTAC-36,0 JO4-170 (20)									
											
Umáx. / Um / Umax.	(kV)	36,0									
Tensão Sup. / Pow. Freq. Volt. / Ens. Dielec.	(kV)	70									
NBI / BIL / BIL	(kV)	170									
Dist. Escoa. / Creep. Distan. / Dist. Fuga	(mm)	430									
Nº Saias / Nº Rippes / Nº Saias		11									
Peso / Weight / Peso	(kg)	2,000									
Temp. Trab. / Work Temp. / Temp. Trab.	(°C)	-20 até/ up to / hasta +75°C									
Cor / Color / Cor		Marrom/Brown/Marrón RAL 8016									
Flexão / Bending / Flexion	(N)	> 4000 (P ₀)									
Capacitância / Capac. / Capac.	(pF)	20									
Insertos / Inserts / Insertos		D1	C1	T1	D2	C2	T2	D3	C3	T3	
			(mm)	(N.m)		(mm)	(N.m)	(x2)	(mm)	(N.m)	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IEC 273 →	M12	18	39	M16	33	147	-	-	-	
	DIN 48136 →	1/2"	18	39	5/8"	33	147	-	-	-	
	M10	16	34	M16	33	147	M6	12	7,8		
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	(mm)										